



**MINIBAR SYSTEMS**

smart bars • smart people • smart solutions



# Primo Thermo + Collection

TIEFER ENERGIEVERBRAUCH

HOHE QUALITÄT

HOCHWERTIGE TECHNOLOGIE

# Primo Thermo Plus

## Hohe Qualität, hochwertige Technologie

Die elegante Primo Thermo Minibar mit raffiniertem und zeitlosem Design wurde mit höchster Sorgfalt entworfen. Der grosszügige Innenraum wird durch ein Halbleiterelement (Peltier) thermoelektrisch gekühlt. Das Peltier Kühlelement zeichnet sich durch einen sehr tiefen Energieverbrauch aus. Die Primo Thermo bietet hohe Qualität, sehr guten Wirkungsgrad und Effizienz zu einem attraktiven Preis. Das Standardmodell ist mit LED-Innenbeleuchtung und integrierten Türablagen ausgestattet. Die Produkte werden in verschiedenen Grössen und Türvarianten angeboten.

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Bis zu 38 Präsentationsmöglichkeiten
- Höhenverstellbare transparente Türablagen
- Einfaches verstellen der Innenablagen
- Wärmedämmung durch fluor- und chlorfreiem Cyclopentane
- Automatisches Abtaunungssystem und stufenlos
- Einstellbares Thermostat
- Wechselbarer, stabiler Türanschlag für Links / rechts
- Rundum-Magnetverschlussdichtung an Türe
- Integrierter Türgriff
- Schloss kann mit einem Handgriff deaktiviert werden
- LED-Innenlicht
- Geringer Energieverbrauch
- Peltier-Kühltechnologie
- Verschiedene Türmodelle
- Schaum-, und Glastüre ohne Schloss (optional verfügbar)

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### MODERNES DESIGN

#### SICHTBARKEIT

- Transparente Türablagen zur besseren Präsentation der Produkte

#### DESIGN

- Hochwertige Ausführung
- Verschiedene Türvarianten verfügbar

	SCHUBLADEN-MINIBAR			
	27	30	40	40
Inhalt (liter)	20 L	26 L	33 L	41 L
Abmessungen HxBxT*(mm)	512 x 384 x 399	512 x 419 x 397	566 x 441 x 432	417 x 549 x 483
Leistung (W)	60	60	60	60
Spannung (V)	220/240	220/240	220/240	220/240
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/yr.)**	93/175	96/180	104/223	137
Energieverbrauch (kWh/24H)***	0.25	0.26	0.28	0.37
Nettogewicht (Kgs)****	10.8/12.3	10.9/12.5	12.2/14.3	15,7
Geräuschpegel (dB)	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
Zertifikationen	CCC/CB/CETL/CE/GS/RoHS/UL/CSA			

\*Glastüren sind 26mm tiefer

\*\*Schaumtüre/Glastüre

\*\*\*Durchschnittlicher Energieverbrauch über 24 Stunden bei 25°C Raumtemperatur

\*\*\*\*Schaumtüre/Glastüre



Glastüre mit  
Inox Rahmen



Glastüre mit  
schwarzem  
Rahmen



Schaumtüre



Schubladen-Minibar

Artikelnummer	PRIMO THERMO + 27	PRIMO THERMO + 30	PRIMO THERMO + 40
Schaumtüre	PT-27NF	PT-30NF	PT-40NF
Glastüre mit schwarzem Rahmen*****	PT-27NFA	PT-30NFA	PT-40NFA
Glastüre mit Inox Rahmen	PT-27NFS	PT-30NFS	PT-40NFS
Schubladen-Minibar	PT-40NFD		

\*\*\*\*\* Die Glastüre hat keine Türablagen.

Änderungen vorbehalten

Head office in Switzerland

Minibar Enterprises AG

Blegistrasse 9

6340 Baar

Switzerland

tel +41 41 767 23 00

fax +41 41 767 23 23

info@ch.minibar.ch

www.minibar.ch

Kontakt Deutschland:

Viconnect GmbH

Bachstrasse 90

50354 Hürth

tel. +49 2233 713 84 56

info@viconnect.eu

www.viconnect.eu