



MINIBAR SYSTEMS

smart bars • smart people • smart solutions



Primo Thermo + Collection

TIEFER ENERGIEVERBRAUCH

HOHE QUALITÄT

HOCHWERTIGE TECHNOLOGIE

Primo Thermo Plus

Hohe Qualität, hochwertige Technologie

Die elegante Primo Thermo Minibar mit raffiniertem und zeitlosem Design wurde mit höchster Sorgfalt entworfen. Der grosszügige Innenraum wird durch ein Halbleiterelement (Peltier) thermoelektrisch gekühlt. Das Peltier Kühlelement zeichnet sich durch einen sehr tiefen Energieverbrauch aus. Die Primo Thermo bietet hohe Qualität, sehr guten Wirkungsgrad und Effizienz zu einem attraktiven Preis. Das Standardmodell ist mit LED-Innenbeleuchtung und integrierten Türablagen ausgestattet. Die Produkte werden in verschiedenen Grössen und Türvarianten angeboten.

STANDARD AUSSTATTUNG

- Bis zu 38 Präsentationsmöglichkeiten
- Höhenverstellbare transparente Türablagen
- Einfaches verstellen der Innenablagen
- Wärmedämmung durch fluor- und chlorfreiem Cyclopentane
- Automatisches Abtaugungssystem
- Einstellbares Thermostat
- Wechselbarer, stabiler Türanschlag für Links / rechts
- Rundum-Magnetverschlussdichtung an Türe
- Lautlos
- LED-Innenlicht
- Geringer Energieverbrauch
- Peltier-Kühltechnologie
- Verschiedene Türmodelle
- Schaum-, und Glastüre ohne Schloss (optional verfügbar)

MODERNES DESIGN

SICHTBARKEIT

- Transparente Türablagen zur besseren Präsentation der Produkte

DESIGN

- Hochwertige Ausführung
- Verschiedene Türvarianten verfügbar

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	27	30	40	TIROIR 40
Inhalt (liter)	20 L	26 L	33 L	41 L
Abmessungen HxBxT*(mm)	512 x 384 x 399	512 x 419 x 397	566 x 441 x 432	417 x 549 x 483
Abmessungen Innen HxBxT (mm)				
Primo PT-NF	468 x 351 x 186	421 x 355 x 188	468 x 351 x 218	-
Primo PT-NFA/NFS	468 x 351 x 218	421 x 355 x 188	468 x 351 x 190	-
Primo PT-NFD	-	-	-	295 x 432 x 289
Leistung (W)	60	60	60	60
Spannung (V)	220/240	220/240	220/240	220/240
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/yr.)**	93/175	96/180	104/223	137
Energieverbrauch (kWh/24H)***	0.25	0.26	0.28	0.37
Nettogewicht (Kgs)****	10.8/12.3	10.9/12.5	12.2/14.3	15.7
Geräuschpegel*****	Lautlos	Lautlos	Lautlos	Lautlos
Zertifikationen	CCC/CB/CETL/CE/GS/RoHS/CSA			

Alle Angaben sind Herstellerangaben

*Glastüren sind 26mm tiefer

**Schaumtüre/Glastüre

***Durchschnittlicher Energieverbrauch über 24 Stunden bei 25°C Raumtemperatur und 7°C Kühltemperatur gemäss EN ISO7371.

****Schaumtüre/Glastüre
*****26 (dB)

Artikelnummer	PRIMO THERMO + 27	PRIMO THERMO + 30	PRIMO THERMO + 40
Schaumtüre	PT-27NF	PT-30NF	PT-40NF
Glastüre mit schwarzem Rahmen*****	PT-27NFA	PT-30NFA	PT-40NFA
Glastüre mit Alufärbigen Rahmen*****	PT-27NFS	PT-30NFS	PT-40NFS
Schubladen-Minibar			PT-40NFD

***** Die Glastüre hat keine Türablagen.

Änderungen vorbehalten

Head office in Switzerland

Kontakt Deutschland:

Viconnect GmbH
Bachstrasse 90
50354 Hürth
+49 22 71 755 25 70
info@viconnect.eu
www.viconnect.eu

Minibar Enterprises AG
Blegistrasse 9
6340 Baar
Switzerland
tel +41 41 767 23 00
fax +41 41 767 23 23
info@ch.minibar.ch
www.minibar.ch

V6.0



Glastüre mit
Alufärbigen Rahmen



Glastüre mit
schwarzem
Rahmen



Schaumtüre



Schubladen-Minibar